

ESPECIFICACIONES TUBOS DE POLIPROPILENO



Ventajas

RIVAL ofrece tubería para agua caliente elaborada con resina PP-R de última generación, que brindan máxima resistencia a elevadas temperaturas y presiones, alta resistencia al impacto, larga vida útil (50 años) libre de incrustaciones y corrosión.

RIVAL PP R Fusión

Norma de Referencia: **ISO 15874**

DIAMETRO NOMINAL (mm)	DIAMETRO EXTERIOR (DNE)		ESPEJOR DE PARED		LONGITUD UTIL (m)	MARCADO
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	(mm)		(mm)			
20	20,00	20,30	3,40	3,90	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95° C Material PP-R 20X3.4mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca — Ecuador Lote:
25	25,00	25,30	4,20	4,80	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95° C Material PP-R 25X4.2mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca — Ecuador Lote:
32	32,00	32,30	5,40	6,10	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95° C Material PP-R 32X5.4mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca — Ecuador Lote:

RIVAL PP R Roscado

Norma de Referencia: **IRAM 13473**

DIAMETRO NOMINAL (")	DIAMETRO EXTERIOR (DNE)		ESPEJOR DE PARED		LONGITUD UTIL (m)	MARCADO
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	(mm)		(mm)			
1/2"	21,30	21,60	3,40	4,00	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fria y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 21,3x3,4mm (1/2 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote
3/4"	26,90	27,20	3,90	4,50	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fria y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 26,9x3,9mm (3/4 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote
1"	33,70	34,00	4,90	5,60	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fria y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 33,7x4,9mm (1 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote