

CONEXIONES
+ DESAGÜE Y +
VENTILACIÓN

ALTA TECNOLOGÍA A TU ALCANCE



RIVAL

+ t u b o s +

CONEXIONES + DESAGÜE Y VENTILACIÓN +

Las conexiones para Desagüe y Ventilación RIVAL son 100% inyectados, sin adaptaciones ni añadiduras. Línea completa con diámetros de hasta 160 mm, con GARANTÍA TOTAL DE PLÁSTICOS RIVAL.



TAPÓN HEMBRA

50 mm
75 mm
110 mm
160 mm



TAPÓN MACHO

50 mm
75 mm
110 mm



REDUCTOR BUJE

75mm a 50mm
110mm a 50mm
110mm a 75mm
160mm a 110mm



REDUCTOR EXCÉNTRICO

75mm a 50mm C/E
110mm a 50mm C/E
110mm a 75mm C/E
75mm a 50mm C/C
110mm a 50mm C/C
110mm a 75mm C/C



“U” CON REGISTRO

50 mm C/E



TEE

50 mm C/E/C
75 mm C/E/C
110 mm C/E/C
160 mm C/C/C



TEE REDUCTORA

75mm a 50mm C/E/C
110mm a 50mm C/E/C
110mm a 75mm C/E/C
160mm a 110mm C/C/C



YEE

50 mm C/E/C
75 mm C/E/C
110 mm C/E/C
160 mm C/E/C



YEE REDUCTORA

75mm a 50mm C/E/C
110mm a 50mm C/E/C
110mm a 75mm C/E/C
160mm a 110mm C/C/C



SIFÓN SIN REGISTRO

50 mm C/E
50 mm C/C
75 mm C/E
110 mm C/E



SIFÓN CON REGISTRO

50 mm C/C
50 mm C/E



CODO 90° CON RAMAL DE VENTILACIÓN

110mm x 50mm C/C/C



REJILLA

50 mm C/E
75 mm C/E
110 mm C/E



ADAPTADOR DE LIMPIEZA

110 mm C/E

TUBOS PARA DESAGÜE NTE INEN 1374

Diámetro DN (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interno promedio (mm)	Longitud util E/C (mm)
50	1,8	46,0	3000
75	2,0	70,6	3000
110	2,2	105,0	3000
160	3,2	152,8	3000
200	3,9	191,6	6000

TUBOS PARA VENTILACIÓN NTE INEN 2474

Diámetro DN (mm)	Espesor (mm)	Diámetro interno promedio (mm)	Longitud util E/C (mm)
50	1,5	46,6	3000
75	1,8	71,0	3000
110	2,0	105,6	3000



UNIÓN

50 mm
75 mm
110 mm
160 mm



CODO 45°

50 mm C/C
50 mm C/E
75 mm C/E
110 mm C/E
160 mm C/E



CODO 90°

50 mm C/E
75 mm C/E
110 mm C/C
110 mm C/E
160 mm C/C
160 mm C/E



“U” SIN REGISTRO

50 mm C/E
75 mm C/E
110 mm C/E

INSTALACIÓN

- 1 · Corte el tubo asegurándose que el corte esté en escuadra.
- 2 · Retire la rebaba con la herramienta adecuada.
- 3 · Compruebe el corte y la unión con el tubo en seco.
- 4 · Limpie las superficies a conectar con solvente aplicándolo con un trapo seco y limpio.
- 5 · Aplique con brocha una capa uniforme de PEGA-LOC en el extremo liso del tubo en una extensión idéntica a la campana a conectar.
- 6 · Una las partes a conectar, manteniendo fijas las superficies conectadas por treinta segundos.
- 7 · Retire el exceso de PEGA-LOC y deje solamente el cordón de soldadura entre los extremos a unir.



PRODUCTO FABRICADO BAJO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



FABRICADOS BAJO NTE INEN 1374
Y CON SELLO DE CALIDAD INEN



HECHOS EN ECUADOR POR

RIVAL

+ t u b o s +

www.plasticosrival.com

VENTAS CUENCA

· Conmutador: 289 0144

VENTAS GUAYAQUIL

· Telfs.: 460 1690 · 460 1805

VENTAS QUITO

· Telfs.: 332 5207 · 332 5138

ecommerce@plasticosrival.com

ventas@plasticosrival.com

www.tienda.plasticosrival.com