



## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

### PRESENTACIÓN

Tipo Pesado para empotramientos y losas E/C, longitud útil de 3 m y unión por cementado solvente. Asegura buen rendimiento en la instalación y unión hermética.

### FÁCIL INSTALACIÓN

La mayor ventaja del tubo Conduit RIVAL es la reducción de costos y aceleración de la marcha en obra

### FÁCIL ALAMBRADO

La superficie interior del tubo Conduit RIVAL es totalmente lisa y no hay ningún riesgo de dañar los cables durante el alambrado

### RESISTENTE AL IMPACTO

Resultado de una cuidadosa selección de materia prima y formulación de compuesto de PVC junto con técnicas de extrusión estrictamente controladas

### SEGURIDAD

No conduce la electricidad, al contrario, es un magnífico aislante que protege contra descargas eléctricas

### RESISTENCIA AL FUEGO

El tubo Conduit RIVAL no propaga la llama es autoextinguible, por lo cual no contribuye a la propagación del fuego ni a la emisión de gases tóxicos, lo que no sucede con la tubería de PE que es un material que se inflama y propaga el fuego.

PRODUCTO FABRICADO BAJO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



RE

Rev:00

Revisado: 2019 - 07



# ELECTRODUCTO DE PVC LINEA CONDUIT RIVAL



## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO NOMINAL EXTERNO		TIPO	DIÁMETRO EXTERIOR MÍNIMO	ESPESOR		LONGITUD UTIL	UNIDADES POR EMPAQUE
plg	mm			mm	mm		
1/2	17,98	PESADO	17,98	1,0	1,15	3	25
3/4	23,37	PESADO	23,37	1,25	1,40	3	15
1	29,47	PESADO	29,47	1,50	1,65	3	10

CON GARANTÍA DE PLÁSTICOS RIVAL

PRODUCTO FABRICADO BAJO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



RE

Rev:00

Revisado: 2019 - 07



TODOS LOS TUBOS...TODOS LOS USOS

[www.plasticosrival.com](http://www.plasticosrival.com)